

sempergreen®

SYSTEEMOPBOUW

HELLENDE BODEM 10° - 60°

HELLENDE BODEM

- **HELLING:** **10° - 60°**
- **DIKTE INCLUSIEF SEDUM:** **30 mm**
- **VERZADIGD GEWICHT:** **20 kg/m²**
- **VERANKERING:** **2-4 borgpennen per m² noodzakelijk om mat te verankeren**


1 SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT TYPE T 30 MM

Voorbegroeide Sedummixmat type T, bestaande uit een mix van 10-12 verschilllende soorten Sedum.
De basis van deze vegetatiemat heeft aan de onder- en bovenzijde een kunststofwapening, die deze mat geschikt maakt voor (zeer) hellende toepassingen.
Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

2 ONKRUIDWEREND DOEK

Onkruidwerend doek is een gronddoek met een onkruidwerende functie.
Het aanbrengen hiervan is alleen noodzakelijk bij een verwachte hoge onkruiddruk.

1
2



Naturally

SEMPERGREEN BV
PO BOX 11
NL-3984 ZG
ODIJK
T +31 (0) 343 539 699
F +31 (0) 343 539 485
E INFO@SEMPERGREEN.COM
W WWW.SEMPERGREEN.COM